

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH																					
OZNACZENIE	D1p	D1l	D2p	D2l	D3p	D3l	D4p	D4l	D5p	D5l	D6l	D7l	D8l	D9p	D10l						
SCHEMAT (widok od strony zawiasów)																					
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWIE	LEWE	PRAWIE	LEWE	PRAWIE	LEWE	PRAWIE	LEWE	PRAWIE	LEWE	PRAWIE	LEWE	LEWE	PRAWIE	LEWE						
WYMIAR MIN. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900	900	900	900	900	800	800	800	800	900	900	900	900	900						
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000						
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	1040	1040	1040	1040	1040	940	940	940	940	1080	1080	1040	1040	1040						
	H	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2100	2100	2070	2070	2070						
ILOŚĆ (sztuk)	PARTER	7	4	4	4	2	2	1	1	1	4	2	---	1	1						
	I PIĘTRO	3	3	1	2	---	1	---	---	---	3	---	4	1	---						
RAZEM	10	7	5	6	2	3	1	1	1	1	7	2	4	2	1						
UWAGI	- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - kolor RAL 7021 - ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła - wyposażenie: klamki z stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz			- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - kolor NCS S 2500-N - ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła - podcięcie wentylacyjne - wyposażenie: klamki z stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz			- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - kolor NCS S 2500-N - ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła - podcięcie wentylacyjne - wyposażenie: klamki z stali nierdzewnej, blokada łazienkowa			- szklane pełne, wypełnienie szkło mat bezpieczne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - kolor RAL 7021 - ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła - wyposażenie: klamki z stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz - odporność ogniu EIS 30			- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - kolor RAL 7021 - ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła - wyposażenie: klamki z stali nierdzewnej, zamek patentowy - odporność ogniu EI60			- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - malowane proszkowo w kolorze RAL 7021 - ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła - wyposażenie: klamki z stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz - odporność ogniu EIS 30			- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - malowane proszkowo w kolorze RAL 7021 - ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła - wyposażenie: klamki z stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz - odporność ogniu EIS 60		

*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH						
OZNACZENIE	D11	D12	D13	D14	D15	D16
SCHEMAT (widok od strony zawiasów)						
KIERUNEK OTWIERANIA	----	----	----	----	----	----
WYMIAR MIN. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900+900	800+900	900+900	900+900	900+900
	H	2000	2000	2000	2000	2000
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	2100	2000	2100	2100	2000
	H	2100	2100	2100	2100	2100
ILOŚĆ (sztuk)	PARTER	1	1	1	4	---
	I PIĘTRO	---	---	---	1	1
RAZEM	2	1	1	4	2	1
UWAGI	- drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - materiał: profile aluminiowe-zimne - wypełnienie: szkło bezpieczne - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021 - odporność ognia EIS 30 - wyposażenie: zamek szt. 1, klamka z stali nierdzewnej, dzwignie antypaniczne (zgodnie z kierunkiem ewakuacji), samozamykacz	- drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - materiał: profile aluminiowe-zimne - wypełnienie: panel aluminiowy - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021 - wyposażenie: zamek szt. 1, klamki z stali nierdzewnej, dzwignie antypaniczne (zgodnie z kierunkiem ewakuacji), samozamykacz	- drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - materiał: profile aluminiowe-zimne - wypełnienie: szkło bezpieczne - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021 - wyposażenie: zamek szt. 1, klamka z stali nierdzewnej, dzwignie antypaniczne (zgodnie z kierunkiem ewakuacji), samozamykacz	- drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - materiał: stalowe pełne - kolor: RAL 7021 - ościeżnica w kolorze skrzydła - wyposażenie: zamek szt. 1, klamki z stali nierdzewnej	- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - kolor: RAL 7021 - ościeżnica w kolorze skrzydła - wyposażenie: zamek szt. 1, klamki z stali nierdzewnej, samozamykacz - odporność ognia EIS 30	- drewniane płytowe pełne - drzwi wewnętrzne bezprzylgowe - kolor: RAL 7021 - ościeżnica w kolorze skrzydła - wyposażenie: zamek szt. 1, klamki z stali nierdzewnej, samozamykacz - odporność ognia EIS 30

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA PROJEKTOWEGO **VISIO**.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU.
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEN I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI INWESTCJI.

		PIOTR PIETRZYKOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE ul. Babina 17/2 62-800 Kalisz tel.: 508 002 432 e-mail: biuro@e-visio.pl www.e-visio.pl	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		Wałbrzych; dz. 4/13,4/14; obręb geod. 0033; jedn. ewiden. 026501_1	
PROJEKTANT		DATA	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		06.2021	
SPRAWDZAJĄCY		DATA	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Jarczyński uprawnienia budowlane nr 14/DSOKK/2014 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		06.2021	
NAZWA RYSUNKU		SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		1:100	A-14